



## MOTOR OIL 2T MO70

**MOTOR OIL 2T** lubrificante mineral monoviscozo para motores dois tempos de motocicletas e equipamentos como roçadeiras, sopradores, motosserras, entre outros. Sua aditivação promove controle de fuligem e detergência, mantendo o motor livre de depósitos e reduzindo paradas para descarbonização.

**Aplicação:** SAE 30/ Nível de Desempenho: API-TC

### CARACTERÍSTICAS:

Possui propriedades antidesgastantes e detergentes.

### ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	Líquido limpo
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445	-	-	62,1
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	9,3	12,4	12,3
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-	-	200
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	200	-	220
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	-	1b	1a

As Análises Típicas são valores modais de produção, não constituindo especificações.

### EMBALAGEM DISPONÍVEL:

500mL (24x500mL).

### RECOMENDAÇÕES:

Consulte sempre o manual do proprietário para verificar as especificações e o grau de viscosidade recomendados para seu veículo.

Para maiores informações consulte nosso departamento técnico.