

## MEMORIAL - PINTURA DA ESTRUTURA FISICA

Será realizada pintura interna e externa em toda a escola, quadra de esporte e grades, portões e parte dos muros de fechamento.

A remoção de sujeira, pó e materiais soltos pode ser efetuada por escovação, lavagem com água ou aplicação de jato de água. Quando necessário, empregar raspagem com espátula, escova de fios de aço ou jato de areia.

A pintura externa não pode ser executada quando da ocorrência de chuva, condensação de vapor d'água na superfície da base e em casos de ocorrência de ventos fortes com transporte de partículas em suspensão no ar (poeira).

A pintura interna pode ser feita mesmo em condições climáticas que impeçam a execução da pintura externa, desde que não ocorra condensação de vapor d'água na superfície da base. A pintura interna deve ser realizada em condições climáticas que permitam que as portas e janelas fiquem abertas.

- Paredes internas: nos locais definidos serão emassadas previamente preparadas e pintadas 02 demãos de tinta acrílica na cor definida pela direção da escola.

- Tetos- serão pintados com tinta PVA na cor branco neve, 02 demãos de tinta;

- Esquadrias metálicas: todas as esquadrias metálicas levarão pintura esmalte sintético acetinado, na cor aprovada pela direção, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem limpas, e aplicado uma demão de fundo anticorrosivo;

- Paredes externas- Nos locais indicados no projeto, as paredes externas serão pintadas com 1 demão de tinta texturizada, na cor definida em projeto, ou pintadas com tinta acrílica 2 demãos na cor definida pela direção .

- Moldura dos Quadros de giz, prateleiras, estrados, e bate-carteiras: receberão pintura à óleo e esmalte.

As cavidades existentes na superfície serão preenchidos com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 1:3, com ou sem aditivos. As trincas e fissuras têm de ser tratadas.

  
Lilian Giseli Alberton  
Engenheira Civil  
CREA/SC - 812135/D