

Modelos	TIPOS DE RODADO				TIPOS DE CABEÇALHO	
	SIMPLES	DUPLO	TANDEM	2 EIXOS	EM 'V'	PARA ENSILADEIRA
LUMA-4000	✓	✓			✓	✓
LUMA-5000		✓	✓		✓	✓
LUMA-6700		✓	✓	✓	✓	
LUMA-11000			✓	✓	✓	

OPÇÕES DE RODADO



Simple



Duplo



Tandem



2 Eixos

OPÇÕES DE CABEÇALHO



Cabeçalho em 'V'



Cabeçalho para Ensiladeira



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	LUMA 4000	LUMA 5000	LUMA 6700	LUMA 11000
Capacidade de Carga (ton)	4	5	6	7
Capacidade Volumétrica (m³)	4	5,5	7	11
Comprimento da Carroceria (mm)	2900	3000	3500	3500
Largura da Carroceria (mm)	1510	1830	2000	2000
Altura da Carroceria (mm)	900	1000	1000	1500
Número de Pistões	1	1	1	1
Aro	16	16 ou 15	16 ou 15	16 ou 15
Pneus	7.50 x16	7.50 x16 ou 11L 15	7.50 x16 ou 11L 15	7.50 x16 ou 11L 15