



Maxon Oil Premium Semissintético

SAE 15W40 API SL (Reg. ANP 15844)

Óleo lubrificante multiviscoso com componentes sintéticos.

O Lubrificante:

Lubrificante automotivo com concentração de antioxidante, inibidores de corrosão, e principalmente antidesgaste, com teor de Zinco que forma uma camada protetora em todas as partes internas do motor. Possui nitrogênio em sua formulação o que oferece um ótimo controle contra a formação de borra. Aplicação indicada para motores diesel, gasolina, etanol, GNV e flex.

Desempenho:

Atende o nível de desempenho SAE 15W40 API SL.

Especificações:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	112,0
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	15,9
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	151
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	206 °C
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of Automotive Engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

Rua Tavares de Lyra, 2891 Afonso Pena
São José dos Pinhais - PR - Brasil - CEP 83065-180
+55 41 3384-3648 | +55 41 3383-2000

www.teclubindustria.com.br

