

Ao Ilmo Senhor Pregoeiro para encaminhamento ao Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste – Estado de Paraná.

Prefeitura Municipal – Departamento de Compras e Licitações. Edital de Licitação Pregão Eletrônico n.º 38/2024

LUZERNA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 55.993.229/0001-66, com sede na Rua Vigário Frei João, nº 740, SI 04, centro, Luzerna/SC, CEP 89609-000, neste ato representado por seu sócio administrador, Sr. Patrícia Schmitz, CPF nº 078.945.339-80, RG nº 5.239.636, brasileira, empresário, vem respeitosamente, expor e requerer o que segue:

Em resposta ao recurso da empresa BDG SINOBRAS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 13.877.012/0001-40, onde a empresa alega que o equipamento TRATOR não possui AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO, segue abaixo imagem do prospecto. Prospecto anexado junto com os documentos.

<table border="1"><tr><td>Regeneração</td><td>Pegola</td></tr><tr><td>Capacidade do Carter</td><td>10l</td></tr><tr><td>Filtro de Ar</td><td>Seco</td></tr><tr><td>Capacidade do Tanque de Combustível</td><td>110l</td></tr></table>	Regeneração	Pegola	Capacidade do Carter	10l	Filtro de Ar	Seco	Capacidade do Tanque de Combustível	110l	<table border="1"><tr><td>Motor de Partida</td><td>12v 3,0kW</td></tr><tr><td>Alternador</td><td>14v – 55A</td></tr></table>	Motor de Partida	12v 3,0kW	Alternador	14v – 55A						
Regeneração	Pegola																		
Capacidade do Carter	10l																		
Filtro de Ar	Seco																		
Capacidade do Tanque de Combustível	110l																		
Motor de Partida	12v 3,0kW																		
Alternador	14v – 55A																		
<table border="1"><tr><td colspan="2">TOMADA DE FORÇA</td></tr><tr><td>Rotação tdp</td><td>540/1000 540/540E 540/750/1000 rpm</td></tr><tr><td>Tipo de tdp</td><td>Independente e proporcional (mecânico)</td></tr><tr><td>Acoplamento tdp</td><td>6 estrias / 35mm</td></tr></table>	TOMADA DE FORÇA		Rotação tdp	540/1000 540/540E 540/750/1000 rpm	Tipo de tdp	Independente e proporcional (mecânico)	Acoplamento tdp	6 estrias / 35mm	<table border="1"><tr><td colspan="2">RODADOS</td></tr><tr><td>Opção 1</td><td>Dianteiros: 8,3-24" R1 / Traseiros: 14,9-30" R1</td></tr><tr><td>Opção 2</td><td>Dianteiros: 12,4-24" R1 / Traseiros: 18,4-30" R1</td></tr><tr><td>Opção 3</td><td>Dianteiros: 9,5-24" R1 / Traseiros: 14,9-30" R1</td></tr></table>	RODADOS		Opção 1	Dianteiros: 8,3-24" R1 / Traseiros: 14,9-30" R1	Opção 2	Dianteiros: 12,4-24" R1 / Traseiros: 18,4-30" R1	Opção 3	Dianteiros: 9,5-24" R1 / Traseiros: 14,9-30" R1		
TOMADA DE FORÇA																			
Rotação tdp	540/1000 540/540E 540/750/1000 rpm																		
Tipo de tdp	Independente e proporcional (mecânico)																		
Acoplamento tdp	6 estrias / 35mm																		
RODADOS																			
Opção 1	Dianteiros: 8,3-24" R1 / Traseiros: 14,9-30" R1																		
Opção 2	Dianteiros: 12,4-24" R1 / Traseiros: 18,4-30" R1																		
Opção 3	Dianteiros: 9,5-24" R1 / Traseiros: 14,9-30" R1																		
<table border="1"><tr><td colspan="2">TRANSMISSÃO</td></tr><tr><td>Tração</td><td>4X4</td></tr><tr><td>Transmissão Alavancas Laterais</td><td>12 marchas sincronizadas com Reversor (12Fx12R)</td></tr><tr><td>Embreagens</td><td>Duplo estágio seco</td></tr><tr><td>Capacidade Reservatório Lubrificante</td><td>27l</td></tr><tr><td>Bloqueio do diferencial</td><td>com acionamento mecânico</td></tr></table>	TRANSMISSÃO		Tração	4X4	Transmissão Alavancas Laterais	12 marchas sincronizadas com Reversor (12Fx12R)	Embreagens	Duplo estágio seco	Capacidade Reservatório Lubrificante	27l	Bloqueio do diferencial	com acionamento mecânico	<table border="1"><tr><td colspan="2">FREIOS</td></tr><tr><td>Tipo:</td><td>Discos banhados a óleo com acionamento mecânico independente ou em conjunto com o pedal combinado ao freio de estacionamento.</td></tr><tr><td>Freio de Estacionamento</td><td>2 VCR</td></tr></table>	FREIOS		Tipo:	Discos banhados a óleo com acionamento mecânico independente ou em conjunto com o pedal combinado ao freio de estacionamento.	Freio de Estacionamento	2 VCR
TRANSMISSÃO																			
Tração	4X4																		
Transmissão Alavancas Laterais	12 marchas sincronizadas com Reversor (12Fx12R)																		
Embreagens	Duplo estágio seco																		
Capacidade Reservatório Lubrificante	27l																		
Bloqueio do diferencial	com acionamento mecânico																		
FREIOS																			
Tipo:	Discos banhados a óleo com acionamento mecânico independente ou em conjunto com o pedal combinado ao freio de estacionamento.																		
Freio de Estacionamento	2 VCR																		
<table border="1"><tr><td colspan="2">SISTEMA HIDRÁULICO</td></tr><tr><td>Vazão da bomba</td><td>51L/min. A 2000 rpm</td></tr><tr><td>Controle remoto</td><td>2 / 3 vias (duplo)</td></tr><tr><td>Capacidade do levante com cilindro auxiliar - opcional</td><td>3650kg</td></tr><tr><td>Categoria Dos engates Do levante</td><td>Categoria II - Braço Hidráulico - 3 pontos</td></tr></table>	SISTEMA HIDRÁULICO		Vazão da bomba	51L/min. A 2000 rpm	Controle remoto	2 / 3 vias (duplo)	Capacidade do levante com cilindro auxiliar - opcional	3650kg	Categoria Dos engates Do levante	Categoria II - Braço Hidráulico - 3 pontos	<table border="1"><tr><td colspan="2">PESO</td></tr><tr><td>Peso Total</td><td>3450 kg</td></tr><tr><td>Contra Pesos Dianteiro</td><td>13x22 kg</td></tr><tr><td>Contra Pesos Traseiros</td><td>8x45 kg</td></tr></table>	PESO		Peso Total	3450 kg	Contra Pesos Dianteiro	13x22 kg	Contra Pesos Traseiros	8x45 kg
SISTEMA HIDRÁULICO																			
Vazão da bomba	51L/min. A 2000 rpm																		
Controle remoto	2 / 3 vias (duplo)																		
Capacidade do levante com cilindro auxiliar - opcional	3650kg																		
Categoria Dos engates Do levante	Categoria II - Braço Hidráulico - 3 pontos																		
PESO																			
Peso Total	3450 kg																		
Contra Pesos Dianteiro	13x22 kg																		
Contra Pesos Traseiros	8x45 kg																		
<table border="1"><tr><td colspan="3">DIMENSÕES</td></tr><tr><td>Comprimento: 4.100 mm</td><td>Altura: 2.885 mm</td><td>Largura: 2.040 mm</td></tr></table>	DIMENSÕES			Comprimento: 4.100 mm	Altura: 2.885 mm	Largura: 2.040 mm	<table border="1"><tr><td colspan="2">ITENS OPCIONAIS</td></tr><tr><td colspan="2">- Paracheque - Proteção do cardan/carter - Freio acionamento Hidráulico - Motor Turbo Intercooler - Cilindro auxiliar</td></tr></table>	ITENS OPCIONAIS		- Paracheque - Proteção do cardan/carter - Freio acionamento Hidráulico - Motor Turbo Intercooler - Cilindro auxiliar									
DIMENSÕES																			
Comprimento: 4.100 mm	Altura: 2.885 mm	Largura: 2.040 mm																	
ITENS OPCIONAIS																			
- Paracheque - Proteção do cardan/carter - Freio acionamento Hidráulico - Motor Turbo Intercooler - Cilindro auxiliar																			
<p>ITENS DE SÉRIE: Acelerador de pé e de mão - Instrumentação: luz de alerta e pressão do óleo do motor - Medidores: água, combustível e horímetro - Tacômetro, termômetro, Rotação T.D.P - Assento ajustável com sinto de segurança - Estrutura de proteção contra capotamento/Rops - Sistema de segurança TDP - Luzes indicadoras de direção: alta e baixa - Controle de posição - Luz de trabalho traseira - Barra de tração - Luzes de segurança: seta direcional e pisca de alerta - Sinal sonoro de ré - garantia de 2 anos - Ar condicionado - Ar quente e frio.</p> <p>/budnybrasil /tratoresbudny Estrada Linha Zilli, Lr 472, nº1800 - Linha Zilli, km 01 - Luzerna/SC Tel: (48) 3432-0096 - budny@budny.com.br www.budny.com.br</p> <p>Ativa! BUDNY TRATORES E IMPLEMENTOS NOSSA HISTÓRIA TEM VCCÉ</p>																			

Também em relação os questionamento sobre a embreagem (eletro-hidráulico ou mêncaico) segue resposta da empresa fabricante.

DECLARAÇÃO

BUDNY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 95.863.684/0001-61, com sede na Rodovia Maria Muneretto, 1800 Linha Zilli – Içara SC, CEP 88.820-000, DECLARA, através de seu engenheiro responsável ADILSON JOSÉ MARCOS, Registro no CREA-SC: 019095-4 Registro Nacional: 2500064662, que o equipamento Trator 100cv - BDY-10040SL, possui embreagem duplo estágio seco e/ou mecânica, sendo as duas denominações corretas para a mesma utilização.

Por ser expressão da verdade, firma o presente.

Içara – SC, 15 de agosto de 2024.

BUDNY INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL EM
RECUPERACAO JUDICIAL

Assinado de forma digital por BUDNY
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Dados: 2024.08.15 14:17:47 -03'00'

BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ 95.863.684/0001-61

30 ANOS

Sobre as assinaturas digitais, a assinatura digital é uma tecnologia que permite dar garantia de integridade e autenticidade a arquivos eletrônicos. É um conjunto de operações criptográficas aplicadas a um determinado arquivo, tendo como

resultado o que se convencionou chamar de assinatura digital. A assinatura digital permite comprovar que a mensagem ou arquivo não foi alterado e que foi assinado pela entidade ou pessoa que possui a chave criptográfica (chave privada) utilizada na assinatura. Por esse motivo não se faz necessário o uso do carimbo da empresa. Essa assinatura, equivale a uma assinatura de próprio punho, reconhecida em cartório.

Na maioria dos casos, os documentos devem ser assinados por pessoa jurídica, que é a empresa ou entidade que está participando do processo. Como a empresa possui somente um sócio, conforme pode ser analisado no contrato social anexado na plataforma, não há problema em assinar com o nome da empresa/pessoa jurídica que é quem está participando do processo licitatório.

Desde modo, não a motivos plausíveis para desclassificar a empresa acima citada, uma vez que o Trator atende aos requisitos solicitados em edital, e todos os documentos assinados de forma digital foram anexados.

Luzerna, 16 de agosto de 2024.

LUZERNA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
PATRICIA SCHMITZ – SÓCIO ADMINISTRADOR(A)
CPF: 078.945.339-80
RG: 5.239.636